

telebox IP 66



Die **telebox IP 66** ist eine Wandbox für **Industrieanwendungen** im Außen- und Innenbereich, für **FTTX** als Übergabepunkt und für andere Anwendungen einsetzbar. Das Gehäuse ist Staub- und Wasserdicht mit dem Schutzgrad IP 66. Sie ist mit dem entsprechenden Durchführungen für LWL – Kabel und Patchkabel lieferbar. Der Verteiler kann individuell mit Verschraubungen und Speißkassetten sowie Kupplungen verschiedener Bauformen bestückt werden.

Lieferbare Ausführung:

Verteiler IP 66 S – geeignet als Spleißverteiler für bis zu 5 Spleißkassetten oder als Spleiß- und Patchverteiler dann maximal 3 Spleißkassetten und die Kuppungsverteilerplatte

Verteiler IP 66 M – geeignet als Spleißverteiler für bis zu 8 Spleißkassetten oder als Spleiß- und Patchverteiler dann maximal 3 Spleißkassetten und die Kuppungsverteilerplatte

Abmaße:

Verteiler IP 66 S – 254 x 180 x 90 mm (Höhe / Breite / Tiefe)

Verteiler IP 66 M – 360 x 254 x 111 mm (Höhe / Breite / Tiefe)